

CDT-S 系列

三进单出高频在线式UPS



功率范围

10kVA ~ 20kVA

性能特点

- ★ 在线式双变换高频机
- ★ 输入功率因数校正
- ★ 50/60Hz变频转换模式
- ★ 兼容发电机输入
- ★ SNMP+USB+RS-232多重监控

应用领域

办公、个人电脑、信息技术设备、自动安防系统等非工业场所数据处理中心、主机系统、集成计算机网络、ISP服务商、电信、计算机房等。

解UPS的运行状态。

技术参数

	CDT15KL-S	CDT20KL-S
	三进单出	
	15000 VA/12000 W	20000 VA/16000 W
同相电压) ± 3% @ 100% 负载; 110 VAC (同相电压) ± 3% @ 50% 负载		
同相电压) ± 3% @ 100% 负载; 120 VAC (同相电压) ± 3% @ 50% 负载		
300 VAC (同相电压) ± 3%		
290VAC (同相电压) ± 3%		
46~54 Hz 或 56~64Hz		
≥ 0.99 @ 100% 负载		
	208/220/230/240VAC	
	± 1 %	
	46~54Hz 或 56~64Hz	
	50 Hz ± 0.1 Hz 或 60 Hz ± 0.1 Hz	
	3:1	
	≤ 3 % THD (阻性负载)	
	≤ 5 % THD (非线性负载)	
	0	
	0	
	纯正弦波	
	91%	91%
	91%	91%
	12V / 9Ah	

规格型号		CDT10KL-S
相位		
容量		10000 VA/8000 W
输入		
电压范围	低电压转换	176
	低电压恢复	186
	高电压转换	
	高电压恢复	
频率范围		
功率因数		
输出		
输出电压		208/220/230/240VAC
电压范围 (电池模式)		
频率范围 (同步校正范围)		
频率范围 (电池模式)		
浪涌比率		
谐波失真		
转换时间	旁路至逆变	
	逆变至旁路	
波形 (电池模式)		
效率		
市电模式		91%
电池模式		91%
电池		
	电池型号	

